

## MADETEC® FAST DRY PRESERVANTE

### Protege la Madera contra Insectos, Hongos y Pudrición

#### DESCRIPCIÓN

Preservante para maderas MD9550 de la línea de Madetec Fast Dry es un producto base agua, incoloro e inodoro. Se distingue por ser un preservante de amplio espectro, proporcionando a la madera protección insecticida, fungicida y contra la pudrición. Libre de plomo y mercurio.

#### USOS

Superficies para aplicar: interiores y exteriores: para ser usado directamente sobre la madera natural y plywood, con el fin de que penetre profundamente sus fibras y brinde la protección antihongos, antiinsectos y antipudrición.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Listo para aplicar.
- Secado rápido.
- Protege contra la pudrición de la madera.
- Es fungicida.
- Fácil de aplicar, con bajo olor e incoloro.

#### PRESENTACIONES

Litro

Galón: 3,785 Litros



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.69 – 3.89	kg/gal
Viscosidad	41 – 45	KU
Contenido de VOC	7 – 11	g/L
Color	Transparente	-
PH	6 – 8	PH
Métodos de Aplicación	Brocha, Pistola	-
Limpieza de Equipo	Agua y jabón	-
Secado a 25°C	Tacto	1 hora
	Repinte	4 – 6 horas

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	10 – 12 m <sup>2</sup> /L
Rodillo	10 – 12 m <sup>2</sup> /L
Pistola	9.5 – 11.5 m <sup>2</sup> /L

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Aplique una primera capa del Protector para madera MD9550, generosamente con brocha, espere a que el producto seque, a continuación recúbralo con cualquiera de los productos Madetec Fast Dry.

### Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha, pistola o wiper dos capas provee los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F).

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-43855-6

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados están basados en el desarrollo del producto y en nuestra experiencia práctica. Son reales y exactos al momento de elaborar este documento. Con el tiempo pueden sufrir modificaciones basadas en el proceso de desarrollo continuo de mejoras de productos y en la experiencia ganada con las múltiples aplicaciones en las cuales son usados. El uso de estos sin la consulta previa de este documento se hace al propio riesgo del usuario.