

# MADETEC SANDING SEALER

## MD5610

### DESCRIPCIÓN

Sellador transparente de secado rápido para ser utilizado sobre todo tipo de superficies de madera en interiores. Este producto está diseñado para asegurar buena adhesión del acabado final y para rellenar los poros abiertos de la madera.

### USOS

Recomendado para sellar superficies de madera duras o porosas en interiores tales como paredes de madera, closet, muebles de cocina las cuales se quieren recubrir con barniz transparente, brillante o mate.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Muy fácil de lijar.
- Secado rápido.
- Mejora el rendimiento del acabado.
- Alto poder de relleno.
- Uso interior.
- Tiene buena brochabilidad.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Resina Vinílica	-
Color	Transparente	-
Peso por galón	3.06 – 3.26	kg/gal
Viscosidad	30 – 35	s
% Sólidos por peso	35 – 37	%
% Sólidos por volumen	30 – 35	%
Brillo	30 – 50	UB
Métodos de aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola	-
Limpieza del equipo	Solvente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	2 h
	Repinte	6 h

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Preparación de la Superficie**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito.

### **Preparación del producto y Aplicación**

Aplique el producto con brocha o pistola. Deje secar bien antes de aplicar el acabado.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad MSDS para más detalles. Mantener se lejos de calor y de fuentes de ignición.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

## **NOTAS LEGALES:**

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.