

MADETEC SELLADOR TRANSPARENTE

MD634

DESCRIPCIÓN

Producto fabricado con resinas sintéticas que le confieren propiedades para ser utilizado como sellador o tapa poros en maderas nuevas que serán recubiertas con barnices transparentes, mejorando el acabado y rendimiento de éstos, reduciendo el número de capas de barniz a aplicar.

USOS

Recomendado para sellar superficies de madera duras o porosas en interiores tales como paredes de madera, closet, muebles de cocina las cuales se quieren recubrir con barnices transparentes brillante o mates.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto poder de relleno que mejora el rendimiento del acabado.
- Fácil de lijar, de secado rápido y no se amarillenta.
- Evita el sangrado.
- Libre de plomo y mercurio.

PRESENTACIONES

¼ Galón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Resina sintética CAB	-
Color	Transparente	-
Peso por galón	3.30 – 3.50	kg/gal
Viscosidad	55 – 60	KU
% Sólidos por peso	11 – 13	%
% Sólidos por volumen	8 – 10	%
Métodos de aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola	-
Limpieza del equipo	Thinner Corriente	-
Secado a 25°C	Tacto	2 h
	Repinte	4 h

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de 25-30 metros cuadrados por galón. Para efectos prácticos el producto rinde 15 a 18 m²/galón a una mano. El rendimiento puede verse afectado por la porosidad y tipo de madera, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito.

Preparación del producto y Aplicación

Aplique el producto con brocha o pistola. Deje secar bien antes de aplicar el acabado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente. *Equipo de seguridad recomendado:* Anteojos de seguridad y guantes.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.